



## Descrizione e scheda tecnica

Macchina automatica a erogazione con dosatura volumetrica.

- Carrozzeria in acciaio lucido
- Fianchetti in acciaio con luci led
- Pompa volumetrica con by-pass bilanciato
- Erogazione caffè con dosaggio volumetrico (4 dosi per gruppo, pulsante erogazione continua)
- Programmazione dosi in apprendimento
- Erogazione acqua calda con dosaggio temporizzato
- Rubinetti a levetta
- Due lance vapore in acciaio inox con impugnatura in gomma
- Diffusore acqua calda in acciaio inox
- Portafiltri con manopola anti scottatura personalizzata Magister
- Pulsantiera a 6 tasti retroilluminate a LED bianco con grafica personalizzata Magister
- Indicatori luminosi a LED
- Luci LED per illuminazione piano di lavoro
- Controllo elettronico temperatura caldaia regolabile da tastiera
- Alimentatore switching in grado di sopperire agli sbalzi di tensione
- Preinfusione elettronica disattivabile da tastiera
- Controllo livello minimo di acqua in caldaia e attivazione automatica del riscaldamento
- Display visualizza:
  - nome della macchina;
  - temperatura caldaia;
  - tempo di erogazione caffè di ogni gruppo (funzione crono);
  - allarmi per la manutenzione;
  - eventuali anomalie di funzionamento e guasti
- Tramite i tasti della pulsantiera si accede al menù dove è possibile impostare:
  - orario di accensione e spegnimento;
  - temperatura della caldaia;
  - tempi di preinfusione;
  - allarmi per la manutenzione;
- Versione 2 e 3 gruppi TALL CUP

Optional a richiesta:

- EPS
- Miscelatore thè
- Scaldatazze con termostato
- Scaldatazze elettrico
- Sistema lancia vapore termostatata "EPS" per scaldare/montare il latte
- Portafiltri colori

Modello	ALFA	ALFA
Versione	2 GRUPPI	3 GRUPPI
Dimensioni mm.	830x535x580h	1070x535x580h
Capacità caldaia	11 lt.	17 lt.
Potenza	4500 watt	5400 watt
Alimentazione elettrica	110-220/240V monofase, 230/380/415V trifase	220/240V monofase, 230/380/415V trifase
Peso	74 kg	94 kg
Colori	● ○	● ○